

GRAFFITINPOISTOAINE

Grafitinpoistoaine soveltuu erityisesti graniitti, betoni, rappaus, tiili, gneissi, dolomiitti, käsitelty marmori, kalkkikivi, liuskekivi, painekyllästetty puu sekä epäorgaaninen maalipinnoilta puhdistamiseen töhryiltä. Käy myös metalli ja klinkkeripinnoille. Poistaa sekä maali- että huopakynätöhryt. Ei sovellu pleksilasille. Puhdistus tehdään harjaamalla, pyyhkimällä liinoilla tai vesihuuhtelulla.

KÄYTTÖ: Levitä töhrylle pinnalle ja anna vaikuttaa muutama minuutti. Huuhtele pinta puhtaaksi vesisuihkulla tai pyyhi puhtaaksi kuivalla valkoisella liinalla. Jos kyseessä on paksu maalikerros, työstä ainetta pintaan harjalla tai siveltimellä. Vanha kiinnipalanut töhry vaatii enemmän vaikutusaikaa tai käsittelyn uusimisen.

HUOM! Metallipinnoilla voi liian korkea paine heikentää pesutulosta. Käytä tällöin pesuun vesihuuhtelua, sientä tai puhdistusliinaa. Vältä käyttämästä ainetta auringon kuumentamilla pinnoilla tai paahtavassa auringonvalossa.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus 0,5-1,0 L/m²

Olomuoto: Kellertävä neste, mieto tuoksu

Koostumus: N-Metyyli-2-pyrrolidonia, gamma-Butyrolaktonia

pH-arvo: n. 8

Ominaispaino: 1,07 kg/L

Varastointiaika ja käsittely: Säilyy n. 24 kk avaamattomassa alkuperäisastiassa. Pidä kannet tai korkit hyvin suljettuina kun ainetta ei käytetä. EI SAA JÄÄTYÄ!

Astiakoko: 25L