

# TARMAC

## ASFALTINPAIKKAUSMASSA

TARMAC- asfaltinpaikkausmassa on hetivalmis käytettäväksi joko asfaltin tai betonipintojen paikkaukseen. Massaa voidaan käyttää ympärivuotisesti ja levittää suoraan kohteeseen 20 kilon ämpäristä. Alustan kuivaus tai tartuntakäsittely ei ole tarpeen.

Säilyy avaamattomana vähintään 10 kk. Sulje osittain käytetty astia tiiviisti tulevaa käyttöä varten.

Sisältö: n. 20 kg/astia



Lava: 32kpl/EUR-lava, 640kg

Riittoisuus: 1 m<sup>2</sup> x 20 mm

### Asfaltin paikkausmassa:

- Liuotinvapaa
- Pysyvään asfaltin paikkaamiseen missä tahansa tieluokassa, sekä reikien että kulumien korjaukseen.
- Asfaltin viimeistelyyn pieniin pintavaurioihin. Esimerkiksi kaapelinvedon jälkeen, viemärikansien huoltoon, ja nestevauriot.
- Ajoramppien teko pyörätuoleille tai tilapäisiin kulkuväyliin
- Voidaan käyttää kaikissa olosuhteissa, jopa märissä olosuhteissa ja lämpötilan ollessa + 60° to -40° C.
- Voidaan päällystää/peittää varsinaisella asfaltilla
- Ei vaadi kuivumista, eli heti yliajettavissa

### LAVAKOKO 32 ASTIAA



#### Käyttöohje




Puhdista paikkauskohta



Täytä se



Levitä ja tasoita massa



Paikattu kohta valmis liikenteelle