

AD 2000

Käyttökohteet Soveltuu hyvin mm. kalkinpoistoon tiilipinnoilta, betonilattian peittaukseen ennen pinnoitusta, betonikaluston puhdistukseen, lämmitys- ja lauhdutinputkistojen saostumien poistoon, suotonauhapuristimien viirakankaan pesuun, vesimittarien puhdistukseen sekä kattilakiven poistoon kattiloista ja lämmönvaihtimista.

Ominaisuudet Poistaa tehokkaasti ruosteen, kalkin, betoniroiskeet, laastin, levän, karstan, noen sekä ferro- ja alumiinisulfaatin.

Sisältää Suolahappoa 18%
Sitruunahappoa < 5 %
Ruosteestoainetta

Tekniset tiedot Ulkonäkö punainen neste
Tuoksu pistävänhajuinen
Ominaispaino n. 1,1 kg/dm³
Tiivisteiden pH 1
Käyttöliuoksen pH 1
Pakkauskoot 20 L



Käyttöohje Ruosteenoisto: sellaisenaan
Kattilakivenpoisto: annostus veteen 30
Pintojen pesu ja % - 50 % annostus
peittaus: veteen 6 % - 50 %

Levitä haponkestävällä matalapaineruiskulla tai harjalla, anna vaikuttaa hetki, harjaa tarvittaessa, huuhtelee runsaalla vedellä ja neutraloi tarvittaessa.

Ei ruostumattomille teräspinnoille, alumiini-, messinki-, emali-, marmori-, kalkkikivi-, mosaiikkibetoni-, betonipinnoille tai galvanoiduille, kromatuille tai niklatuille pinnoille. Tarvittaessa testaa pienellä alalla soveltuvuus ko. materiaalille.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. Roiskeet huuhdottava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoriskeet huuhdottava välittömästi vedellä. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäis-pakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuamatonta aaltopahvia tai muovia.